

10 años de garantía

para la ventana estándar Roto NT

Condiciones de garantía y plazo de garantía

Roto asume una garantía de diez años sobre las piezas de herrajes destinadas a la ventana estándar Roto NT, pero solo a los fabricantes de ventanas que hayan incorporado piezas de herrajes de Roto en las ventanas de su propia producción. Todos los grupos de personas restantes quedan excluidos de la garantía.

La garantía sólo se aplicará a aquellas piezas de herrajes que el beneficiario de la garantía haya adquirido a partir del 1 de enero de 2008; siendo determinante el día del cierre de contrato con su vendedor. El plazo de garantía de 10 años comienza con el día de la compra.

La garantía también cubre exclusivamente la aptitud para el funcionamiento de las piezas de herrajes. Ello no incluye el desgaste natural ni el deterioro del diseño y la confortabilidad que no impliquen pérdidas funcionales.

La garantía sólo se concede bajo los siguientes requisitos: un montaje adecuado de forma demostrable conforme a lo establecido en las "Instrucciones de montaje de Roto" y el mantenimiento demostrable conforme a lo establecido en las "Instrucciones para el mantenimiento de Roto". Además también deberá poder demostrarse que se ha manejado el producto de forma adecuada y conforme a lo prescrito.

Se excluyen de la garantía los componentes electrónicos y magnéticos. De la garantía se excluyen además aquellas piezas de herrajes que se hayan montado en las puertas peatonales del sector público o industrial o que se utilizan para aplicaciones industriales. Quedan excluidos además aquellos daños provocados por la intervención de terceros.

Derechos de garantía

En caso de aplicación de la garantía, Roto suministrará una pieza de repuesto con el mismo valor funcional que la pieza de herraje defectuosa, pero no correrá con los gastos de envío ni realizará el montaje. Quedan excluidos los derechos de reparación y de indemnización por daños y perjuicios.

Los derechos legales de los beneficiarios de esta garantía frente a su vendedor no quedan limitados por esta garantía.

La ventana Roto NT estándar incluye:

- ventanas rectangulares de una y dos hojas con hojas practicables y oscilobatientes
- con perfiles de madera, PVC y aluminio
- con los lados de bisagra A, E5, K, R, V y Designo
- con cremonas estándar, para segunda hoja, de doble acción y practicables
- con manillas RotoLine y DecoLine
- incl. las ventanas antirrobo con cerraderos ZnDG / de acero
- sin accionamientos eléctricos y componentes electrónicos
- sin los accesorios compás de canal y compás de fijación
- de realización técnica en el marco de los "Diagramas de aplicación e instrucciones de montaje de Roto"

Roto Frank AG

Stuttgarter Straße 145 – 149
70771 Leinfelden-Echterdingen
Germany
Teléfono +49 711 7598-0
Telefax +49 711 7598-253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

